

CONSIGLIO D'USO

Universale su qualsiasi tipo di porta

NORMA

EN1125

CARATTERISTICHE

Per porte di qualsiasi materiale

Reversibile

Fermo a giorno (optional)

Maniglia esterna a leva con cilindro DIN

Per porte alte fino a 2640 mm

Kit aste / scrochi, barre, comandi esterni, da ordinare a parte

Abbinabile agli incontri elettrici serie 16500

APPLICATIONS

Exit door emergency

STANDARD

EN1125

FEATURES

Suitable for timber and metal doors

Reversible



Hold open device (optional)

Outside access kit with euro cylinder

For doors up to 2640 mm max height

Rod and latch kits, cross bars, outside access kit to be ordered separately

Suitable for electric strikers 16500 series



TESTO PER CAPITOLATI:

Maniglione antipanico completamente modulare con ingombro dei meccanismi di 126x38,5mm e sporgenza della barra max 100mm, Sprint Nuova Feb

TEXT FOR SPECIFICATIONS:

Modular panic exit device, with mechanisms dimensions 126x38,5 mm, and cross bar projection max. 100 mm, Nuova FEB Sprint

Articolo Article	Nota Note	Descrizione Description	Comandi esterni Outside access
19000		SPRINT meccanismo base	
19005	fermo a giorno Hold-open device	SPRINT mechanism	